E S S Ē N Z A

Bali Cream

Bali se inspira en la piedra basaltina y en su fuerza mineral. Su superficie presenta una textura sutil y matizada que aporta profundidad sin excesos. Sobria y contemporánea, Bali ofrece una base sólida y elegante para proyectos arquitectónicos que buscan carácter, equilibrio y autenticidad.

Bali is inspired by basalt stone and its mineral strength. Its surface features a subtle, nuanced texture that adds depth without excess.
Understated and contemporary, Bali offers a solid and elegant foundation for architectural projects that seek character, balance, and authenticity.

Code: 425



Finish/
Feel

Thickness/
12 mm / 20mm

Format/
162x324 cm

Resistencia técnica en tus proyectos
Technical strenght in your projects

GRUPO BIa (GL) / GROUP BIa (GL)			
PROPIEDADES FÍSICO -QUÍMICAS PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA DE ENSAYO STANDARD TEST	VALOR REQUERIDO REQUIRED VALUE	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Espesor Thickness	ISO 10545-3	Cumple/Complies	Cumple/Complies
Absorción de agua Water absorbtion	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
Fuerza de rotura Breaking strenght	ISO 10545-4	≥ 700 N e<7,5 mm	≥ 1000 N e=6mm
		≥ 1300 N e≥7,5 mm	≥ 3000 N e=8mm
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm2	≥ 50 N/mm2
Resistencia al impacto Impact resistance	ISO 10545-5	Valor declarado	>0,8 sin defectos visibles / no visible defects
		Declared value	
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7	Valor declarado	Valor declarado
		Declared value	Declared value
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion	ISO 10545-8	Valor declarado	5,7.10-6.ºC
		Declared value	
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Resistente	Resistente
		Resistant	Resistant
Expansión por humedad Moisture expansion	ISO 10545-10	Valor declarado	<0,1 mm/m
		Declared value	
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	ISO 10545-11	Resistente	Resistente
		Resistant	Resistant
Resistente a la helada Frost resistance	ISO 10545-12	Resistente	Resistente
		Resistant	Resistant
Resistencia química: productos de limpieza Chemical resistance: Cleaning products	ISO-10545-13	B	A
Resistencia química: Aditivos piscinas Chemical resistance: Swimming pool salts	ISO-10545-13	B	A
Resistencia química: Ácidos de baja concentración Chemical resistance: Low concentration acids	ISO-10545-13	Valor declarado	LA acabado mate
		Declared value	LB acabado pulido
Chemical resistance: Low concentration bases	ISO-10545-13	Valor declarado	LA acabado mate
		Declared value	LB acabado pulido
Resistencia a las manchas Resistance to stains	ISO 10545-14	Min.3	Min. 5 acabado mate
			Min. 4 acabado pulido
Emisión de plomo y cadmio Determination of lead and cadmium	ISO 10545-15	Valor declarado	Cadmium < 0,01 mg/l
		Declared value	Lead < 0,1 mg/l
Resistencia al calor seco Dry heat resistance	EN 13310	Declared value	Resistente
			Resistant
Resistencia UV UV Resistance	DIN 51094	Declared value	Sin cambios No change

TECHNICAL SPECIFICATIONS & PACKING LIST — 162 X 324 cm

Box type	Thickness (mm)	Box Heigh	Box net weight	Nº max. stackable heights	Pieces / box	Sqmt / box	Kg/box	Nº boxes 20´	Nº boxes 40´
A frame 330x75cm	20	180	125	Non-stackable	12	63	3250	3	Up to 9
A frame 330x75cm	12	180	125	Non-stackable	22	115,50	3525	3	Up to 9

PACKING IN WOODEN BUNDLES

FORMAT		Bundle Size	m²/piece	Kg/m²	Kg/piece
162x324	12+/12	55x330xh211 cm	5,25	29	154,50
162x324	20	55x330xh211 cm	5,25	48,50	255

PACKAGING BUNDLE DATA

M² / Bundle	Pieces / Bundle	Empty Bundle (kg)	Full Bundle (kg)
12+ 105	20	90	3190
12 63	22	90	3500
20 61,44	12	90	3100

LOADING BUNDLE DATA

Nº bundles / 20´	Kg 20´	M² 20´
7	22350	735
7	24500	808,5
7	22050	441

PACKING IN BIG FRAME

Format	Pieces / Big frame	Pieces	Weight CTNR/
162x324	12+	120	19500
162x324	20	76	20350

TECHNICAL SPECIFICATIONS & PACKING LIST — 120 X 280 cm

Box type	Thickness (mm)	Box Heigh (cm)	Box net weight (kg)	Nº max. stackable heights	Pieces / box	Sqmt / box	Kg/box	Nº boxes 20´	Nº boxes 40´
A frame 290x75cm	6	153	100	Non-stackable	44	147,84	2450	6	Up to 12
Horizontal crate (345x175cm)	6	35	87	8	20	67,2	1220	12	Up to 24



ESSĒNZA